

DUYURU!

Balkonların cambalkon ile kapatma standardı;

- Klima ünitesi tarafındaki mevcut panel söküldükten sonra cam balkon yapılması,
- Profil renginin bronz olması,
- Bölme arası çitaların bronz renkte ve alüminyum olması,
- Camların şeffaf olması,
- Cam bölme sayısının aşağıdaki tabloda verilen ölçülere göre olması gerekmektedir.

BALKON BOYU CM	165-190	201-207	256-306	320-330	540-544	657-730
BÖLME SAYISI	3	4	5	6	9	12

Zemin katta bulunan dairelere panjur takma standardı,

- Panjur ünitesinin dış cepheye taşmayacak şekilde gömme olması,
- Panjur renginin beyaz olması gerekmektedir.

Teraslara gölgelik takma standardı;

- Gölgeliğin ışıklı ve otomatik pergola şeklinde olması,
- Gölgelik renginin beyaz olması gerekmektedir.

Standartların dışındaki imalatlara izin verilmeyecektir.

Örnek görsellere ve ayrıntılara site yönetiminden ulaşabilirsiniz.

TEL: 0212 801 90 00

info@essenorasiteyonetimi.com

Duyuru No : 16

SAYGILARIMIZLA

ESSENORA SİTE YÖNETİMİ